



## Uszczelniacz anaerobowy do metalowych złączy kołnierzowych, średnio demontowalny B 518

### Opis produktu

Uszczelniacz anaerobowy do metalowych złączy kołnierzowych, średnio demontowalny B 518

Uszczelniacz anaerobowy do metalowych złączy kołnierzowych, średnio demontowalny. Średniej wytrzymałości, elastycznie uszczelniający materiał. Zalecany do stosowania na sztywnych kołnierzach żeliwnych, stalowych i aluminiowych m.in. aluminiowe skrzynie biegów i odlewy silników.

Wysoka temperatura, tworzy uszczelkę do wszystkich rodzajów części metalowych, uszczelnień i odporną na temperatury powyżej 200°C.

Klej anaerobowy to specjalistyczny klej używany do łączenia elementów mechanicznych. Utwardza się w warunkach powstania, tworząc trwałe połączenie. Wykorzystywany podstawowy środek do naprawy gwintów, uszczelniania połączeń śrubowych i naprawy drobnych pęknięć w metalach.

**Kolor:** RÓŻOWY

**Lepkość:** Pasta

**Wytrzymałość na ścinanie:** <10N/mm<sup>2</sup>

**Temperatura min./maks.:** -55°C - +230°C

**Wypełnienie szczeliny:** 0,25 mm

**Czas reakcji:** <25 min

**Rozmiar:** 50ml, 65ml, 250ml

## Konfiguracje produktu

| Kod produktu                   | Pojemność [ml] | Cena brutto                              |
|--------------------------------|----------------|--|
| Uszczelniacz kołnierzowy B 518 | 50             | <b>139,95 zł</b><br>Wysyłka w ciągu 24 h |
| Uszczelniacz kołnierzowy B 518 | 65             | Produkt niedostępny                      |
| Uszczelniacz kołnierzowy B 518 | 250            | Produkt niedostępny                      |