



Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z

Opis produktu

Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z

Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z to zaawansowane rozwiązanie do tłumienia wibracji, przeznaczone do stosowania w aplikacjach przemysłowych, takich jak pompy, wentylatory, sprężarki czy urządzenia mechaniczne. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewnia skuteczną izolację w szerokim zakresie obciążeń. Charakteryzuje się wysoką odpornością na temperatury oraz trwałością, co sprawia, że idealnie nadaje się do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Zastosowanie: w instalacjach wymagających tłumienia drgań i wibracji.

Zakres obciążenia: od 3 kg do 90 kg

Wysokość konstrukcyjna: 173 mm

Wymiary (bez obciążenia): 153 × 70 × 55 mm

Częstotliwość własna: od 3,2 Hz

Gwint: M8

Zakres temperatury roboczej: od -30 °C do +70 °C

Materiał

- Metalowe osłony ze stali
- Drut sprężynowy ze stali
- Obudowa stalowa
- Powłoka sprężyn: galwaniczne cynkowanie

- Obudowa: powłoka proszkowa

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Wysokość konstrukcyjna [mm]	Wysokość wibroizolatora [mm]	Szerokość [mm]	Rodzaj gwintu	Max obciążenie [kg]	Max obciążenie [N]	Cena brutto
Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z	153	70	55	M8	3	29	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z	153	70	55	M8	5	49	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z	153	70	55	M8	9	88	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z	153	70	55	M8	14	137	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z	153	70	55	M8	23	226	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z	153	70	55	M8	35	343	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z	153	70	55	M8	53	519	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z	153	70	55	M8	90	883	Na zapytanie