



Wibroizolator Walcowy Typu B

Opis produktu

Wibroizolator Walcowy Typu B

To specjalistyczny element gumowo-metalowy zaprojektowany do tłumienia drgań i redukcji hałasu generowanego przez pracujące maszyny oraz urządzenia przemysłowe. W przeciwieństwie do wibroizolatora typu A, typ B posiada jeden trzpień gwintowany oraz jedną płytkę z otworem, co pozwala na montaż w aplikacjach wymagających jednostronnego mocowania – np. do ścian, ram nośnych, obudów czy platform technologicznych.

Typ B jest szczególnie polecany do montażu w miejscach o ograniczonym dostępie montażowym lub gdy konstrukcja wymaga jednostronnego mocowania izolatora. Często stosuje się go w: dmuchawach, wentylatorach, układach filtracyjnych, klimatyzatorach, maszynach CNC, napędach przenośników, a także w mobilnych urządzeniach przemysłowych. Umożliwia bezpieczne posadowienie urządzeń i znacząco wpływa na wydłużenie ich żywotności, poprzez redukcję zużycia mechanicznego elementów oraz ograniczenie przenoszenia drgań na konstrukcje wsporcze.

Wibroizolator walcowy typu B jest kompatybilny z szeroką gamą podłoży – może być montowany zarówno do stalowych konstrukcji, jak i powierzchni betonowych (po wcześniejszym osadzeniu odpowiednich kotew). Dzięki swojej konstrukcji i uniwersalności, stanowi popularny wybór w projektach inżynierskich, gdzie wymagana jest niezawodna izolacja drgań przy zachowaniu kompaktowych wymiarów i prostoty montażu.

To solidne, ekonomiczne i efektywne rozwiązanie, które pozwala zredukować drgania, poprawić warunki pracy urządzeń i zwiększyć ich efektywność działania.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Średnica zewnętrzna [mm]	Wysokość [mm]	Twardość ShA	Cena brutto
Wibroizolator Walcowy Typu B 105x40-45	105	40	45	99,00 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Walcowy Typu B 105x40-60	105	40	60	99,00 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Walcowy Typu B 105x55-45	105	55	45	99,00 zł Wysyłka do 5 dni
Wibroizolator Walcowy Typu B 105x55-60	105	55	60	99,00 zł Wysyłka do 5 dni