



Klej anaerobowy do gwintów demontowalny B 542

Opis produktu

Klej anaerobowy do gwintów demontowalny B 542

Klej anaerobowy do uszczelniania połączeń gwintowych, średnio demontowalny, o średniej sile łączenia. Ten środek uszczelniający o średniej sile stosowany jest do zaworów hydraulicznych, złączy gwintowanych, adapterów, części szybkozłącznych, kompresji złączki i złącz odpornych na wibracje.

Klej anaerobowy to specjalny rodzaj kleju, który utwardza się w warunkach pozbawionych tlenu, czyli w środowisku beztlenowym. Jest powszechnie stosowany w przemyśle, naprawach mechanicznych i konserwacji, szczególnie w zastosowaniach, gdzie tradycyjne kleje nie są skuteczne lub praktyczne. Kleje anaerobowe utwardzają się stosunkowo szybko, zazwyczaj w ciągu kilku minut po nałożeniu na odpowiednio przygotowane powierzchnie metalowe. Kleje anaerobowe są szeroko stosowane do klejenia gwintów, osi, łożysk, płyt i innych elementów metalowych w różnych branżach przemysłu, w tym w motoryzacji, produkcji maszyn, obróbce metalu i naprawach.

Kolor: brązowy

Lepkość: 600-800 cps

Napężenie zrywające: 18 Nm

Moment odkręcenie: 10 Nm

Zakres temperaturowy: -55°C – +150°C

Największy dopuszczalny rozmiar gwintu: M26

Czas reakcji: 20 minut

Gramatura: 10ml, 25ml

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Pojemność [ml]	Cena brutto
Klej anaerobowy do gwintów demontowalny B 542	10	24,99 zł Wysyłka w ciągu 24 h
Klej anaerobowy do gwintów demontowalny B 542	25	49,99 zł Wysyłka w ciągu 24 h