



Mata wibroizolacyjna budowlana

Opis produktu

Mata wibroizolacyjna budowlana

Mata wibroizolacyjna budowlana skutecznie tłumi drgania i hałas przenoszony przez konstrukcje budynków. Redukuje wibracje generowane przez maszyny, instalacje i ruch uliczny, chroniąc elementy konstrukcyjne przed uszkodzeniami. Odporna na wilgoć i obciążenia, zapewnia długotrwałą skuteczność izolacyjną. Mata wibroizolacyjna budowlana jest zazwyczaj wykonana z elastycznego i sprężystego materiału, który charakteryzuje się doskonałą zdolnością do absorpcji drgań.

Mata wibroizolacyjna budowlana - dostępne wymiary

Grubość: od 2 mm do 12 mm

Szerokość: 1000 mm

Długość: 1000 mm

Maty wibroizolacyjne budowlane są stosowane w różnych aplikacjach, takich jak izolacja fundamentów, podłoża pod maszyny i urządzenia, izolacja akustyczna ścian i podłóg, izolacja dźwięku między kondygnacjami budynków, ochrona przed hałasem i drganiami na placach budowy, a także w innych zastosowaniach, gdzie wymagana jest izolacja i tłumienie drgań.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Kolor	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
Mata wibroizolacyjna budowlana	Czarny	2	1000	1000	Produkt niedostępny
Mata wibroizolacyjna budowlana	Czarny	3	1000	1000	Produkt niedostępny
Mata wibroizolacyjna budowlana	Czarny	4	1000	1000	Produkt niedostępny
Mata wibroizolacyjna budowlana	Czarny	5	1000	1000	Produkt niedostępny
Mata wibroizolacyjna budowlana	Czarny	6	1000	1000	Produkt niedostępny
Mata wibroizolacyjna budowlana	Czarny	8	1000	1000	Produkt niedostępny
Mata wibroizolacyjna budowlana	Czarny	10	1000	1000	Produkt niedostępny
Mata wibroizolacyjna budowlana	Czarny	12	1000	1000	Produkt niedostępny