



Sznur silikonowy +300°C



Opis produktu

Sznur silikonowy +300°C

Sznur silikonowy +300°C to wysokotemperaturowy element uszczelniający, zaprojektowany z myślą o zastosowaniach w środowiskach przemysłowych, gdzie standardowe uszczelki nie spełniają wymogów termicznych. Wykonany z wysokiej jakości silikonu o podwyższonej odporności cieplnej, sznur ten zachowuje elastyczność i integralność strukturalną w szerokim zakresie temperatur – od około -60°C do +300°C, a krótkotrwale nawet do +315°C.

Sznur silikonowy +300°C - zalety i właściwości

Dzięki swojej nietoksyczności i zgodności z normami FDA, sznur silikonowy może być stosowany nie tylko w przemyśle technicznym, ale także w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz medycznym. Jest odporny na działanie pary wodnej, ozonu, promieniowania UV, olejów i wielu środków chemicznych, co czyni go wszechstronnym i trwałym rozwiązaniem dla aplikacji narażonych na agresywne warunki eksploatacji.

Sznur silikonowy +300°C - zastosowanie

Sznury silikonowe stosowane są m.in. do uszczelniania drzwi pieców, instalacji grzewczych, autoklawów, obudów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także w systemach wentylacyjnych oraz w urządzeniach laboratoryjnych. Charakteryzują się wysoką odpornością na starzenie, co znacząco wydłuża ich żywotność w trudnych warunkach pracy.

Sznur silikonowy +300°C to niezawodne i bezpieczne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie liczy się trwałość, odporność temperaturowa oraz higieniczne właściwości materiału uszczelniającego.

Średnica: od 1 mm do 30 mm

Konfiguracije produktu

[illegible]