



Płyta CR-TP Przekładka x 2

Gęstość 1,55g/cm³

Twardość 65 +/- 5 ShA

Opis produktu

Płyta CR-TP Przekładka x 2

Płyta CR trudnozapalna z dwoma przekładkami wzmacniającymi to specjalistyczny materiał uszczelniający przeznaczony do pracy w warunkach podwyższonego ryzyka pożarowego oraz wysokich obciążeń mechanicznych. Wykonana z gumy chloroprenowej (CR), zapewnia bardzo dobrą odporność na ogień, oleje, ozon, promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne. Zbrojenie dwiema przekładkami tekstylnymi gwarantuje zwiększoną wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie i rozdzieranie. Znajduje zastosowanie m.in. w górnictwie, przemyśle ciężkim, energetyce oraz transporcie szynowym i morskim, gdzie kluczowe są bezpieczeństwo i trwałość materiału.

Płyta gumowa CR trudnozapalna z dwoma przekładkami wzmacniającymi - dostępne wymiary

Grubość: od 3 mm do 12 mm

Szerokość: 1200 mm

Grubość: od 15 mm do 30 mm

Szerokość: 1000 mm

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Grubość [mm]	Mieszanka	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
PG Płyta gumowa Przekładka x 2	3	CR-TP	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa Przekładka x 2	4	CR-TP	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa Przekładka x 2	5	CR-TP	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa Przekładka x 2	6	CR-TP	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa Przekładka x 2	8	CR-TP	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa Przekładka x 2	10	CR-TP	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa Przekładka x 2	12	CR-TP	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa Przekładka x 2	15	CR-TP	1000	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa Przekładka x 2	20	CR-TP	1000	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa Przekładka x 2	25	CR-TP	1000	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa Przekładka x 2	30	CR-TP	1000	1000	Produkt niedostępny