



## Mata do spawania Diamond Tread

### Opis produktu

**Mata do spawania Diamond Tread** dwuwarstwowa o właściwościach antyzmęczeniowych dla spawaczy. Przeznaczona do środowiska suchego i prac spawalniczych. Dolna warstwa to spieniona pianka PCV. Górna warstwa to laminat o wzorze diamentowym, odporny na gorące topniki, wióry i iskry. Spełnia normę: BS EN ISO 13501-1:2002 – klasa Cfl-s1

Przeznaczona do środowiska suchego i prac spawalniczych. Dolna warstwa to spieniona pianka PCV. Górna warstwa to laminat o wzorze diamentowym, odporny na gorące topniki, wióry i iskry.

Maty do spawania są zazwyczaj wykonane z silikonu, szkła ogniotrwałego, kevlaru lub innych materiałów ognioodpornych, które są odporne na wysokie temperatury i działanie płomienia spawalniczego.

Maty do spawania są szeroko stosowane w przemyśle metalowym, warsztatach, stoczniach, zakładach przemysłowych, a także w amatorskim spawaniu.

Mogą być stosowane jako wykładziny na podłozie, blatach warsztatowych, stołach spawalniczych czy jako tarcze ochronne na przylegającym podłożu.

### Mata do spawania Diamond Tread - specyfikacja techniczna

**Materiał:** pianka PCV + laminat PCV

**Budowa:** dwuwarstwowa: górny laminat PCV wtapiany - klejony na gorąco na podłożu z pianki PCV

**Powierzchnia:** piramidki

**Wykończenie:** maty wykończone są z 4 stron spadem – zmniejszone ryzyko potykania się

**Środowisko pracy:** obszary spawalnicze, środowisko suche, intensywne użytkowanie

**Sposób montażu:** układane luzem (na śliskich posadzkach można podkleić specjalną taśmą)

**Izolacja od zimnego podłoża:** TAK

**Właściwości antypoślizgowe:** TAK

**Odporność ogniowa:** BS EN ISO 13501-1:2002 – klasa Cfl-s1

**Sposób czyszczenia:** Bardzo łatwe utrzymanie w czystości wystarczą proste czynności jak odkurzanie, zamiatanie, przemycanie

wilgotnym mopem.

**Wysokość:** 12.5 mm

**Waga:** 5,3 kg/m<sup>2</sup>

**Dostępne kolory:** czarny

## **Mata do spawania Diamond Tread - dostępne wymiary**

- 600 x 900 mm
- 900 x 1000 mm
- 900 x 1500 mm
- 900 x 18300 mm

## Konfiguracje produktu

Kod produktu	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
<b>Mata do spawania Diamond Tread</b>	12.5	600	900	<b>674,03 zł</b> Wysyłka do 5 dni
<b>Mata do spawania Diamond Tread</b>	12.5	900	1500	<b>1442,99 zł</b> Wysyłka do 5 dni
<b>Mata do spawania Diamond Tread</b>	12.5	900	18300	<b>15933,83 zł</b> Wysyłka do 5 dni
<b>Mata do spawania Diamond Tread</b>	12.5	900	1000	<b>1000,91 zł</b> Wysyłka do 5 dni