



Pierścień uszczelniający podkładowy typu P

Opis produktu

Pierścień uszczelniający podkładowy typu P

Pierścień uszczelniający podkładowy typu P to niezawodne rozwiązanie stosowane głównie w połączeniach gwintowanych, zapewniające szczelność zarówno w statycznych, jak i dynamicznych układach hydraulicznych i pneumatycznych. Składa się z metalowej podkładki i wulkanizowanej wkładki elastomerowej, co pozwala na skuteczne uszczelnienie przy zmiennych ciśnieniach i temperaturach. Charakteryzuje się łatwym montażem i wysoką odpornością na media techniczne.

Uszczelnienia podkładowe P

Pierścień uszczelniający podkładowy typu P to specjalistyczny element uszczelniający przeznaczony do zastosowań w hydraulice i pneumatyce, szczególnie w połączeniach statycznych oraz złączach śrubowych. Składa się z pierścienia stalowego wykonanego ze stali nierdzewnej 1.4310 oraz zintegrowanej wargi uszczelniającej z kauczuku nitylowego (NBR) o twardości 88° ShA.

Element ten charakteryzuje się znakomitą odpornością na oleje mineralne, smary, paliwa gazowe, węglowodory alifatyczne oraz rozcieńczone roztwory kwasów i zasad. Dobrze sprawdza się w warunkach pracy w zakresie temperatur od -30°C do +100°C, przy jednoczesnej odporności na wodę do 60°C oraz niepalne ciecze hydrauliczne typu HFA, HFB i HFC.

Dzięki swojej konstrukcji pierścień typ P zapewnia trwałe i niezawodne uszczelnienie, eliminując ryzyko wycieków nawet w wymagających warunkach eksploatacyjnych. Jego uniwersalność, łatwość montażu oraz odporność na media techniczne sprawiają, że znajduje szerokie zastosowanie w układach napędowych, systemach sterowania oraz instalacjach przemysłowych, w których kluczowa jest niezawodność i szczelność połączeń.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Cena brutto
Pierścień uszczelniający podkładowy typu P	Na zapytanie