



Płyta CR 100%

Gęstość	1,40 ± 0,05g/cm ³
Temperatura stosowania	od -30°C do +120°C
Twardość	65 +/- 5 ShA

Opis produktu

Płyta CR Neoprenowa 100% polimeru

Płyta neoprenowa CR 100% polimeru to wysokiej jakości materiał uszczelniający wykonany w całości z kauczuku chloroprenowego (CR), co zapewnia jego wyjątkową odporność na czynniki chemiczne, oleje, smary, warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Dzięki wysokiej elastyczności i trwałości znajduje zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, morskim, budowlanym i elektroenergetycznym. Jest idealnym wyborem do produkcji uszczeltek, podkładek, amortyzatorów i izolacji, zapewniając skuteczne tłumienie drgań oraz ochronę przed ścieraniem i starzeniem. Płyta neoprenowa 100% CR wyróżnia się doskonałą stabilnością termiczną i mechaniczną, gwarantując niezawodność w wymagających warunkach eksploatacyjnych.

Płyta gumowa neoprenowa CR 100% polimeru - dostępne grubości

Dostępna w grubościach: od 1 mm do 10 mm

Szerokość: 1400 mm

Twardość: 65 ±5 ShA

Cena dotyczy 1 metra bieżącego.

Konfiguracje produktu

Kod produktu		Grubość [mm]	Mieszanka	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
PG Płyta gumowa	1		CR	1400	1000	461,99 zł Wysyłka do 5 dni
PG Płyta gumowa	2		CR	1400	1000	559,99 zł Wysyłka do 5 dni
PG Płyta gumowa	3		CR	1400	1000	657,99 zł Wysyłka do 5 dni
PG Płyta gumowa	4		CR	1400	1000	762,99 zł Wysyłka do 5 dni
PG Płyta gumowa	5		CR	1400	1000	851,20 zł Wysyłka do 5 dni
PG Płyta gumowa	6		CR	1400	1000	979,99 zł Wysyłka do 5 dni
PG Płyta gumowa	8		CR	1400	1000	1189,99 zł Wysyłka do 5 dni
PG Płyta gumowa	10		CR	1400	1000	1399,99 zł Wysyłka do 5 dni