



Chodnik elektroizolacyjny Szary

Opis produktu

Chodnik elektroizolacyjny Szary

Chodnik elektroizolacyjny to specjalistyczna mata zabezpieczająca przed porażeniem prądem w strefach wysokiego napięcia. Wykonany z dielektrycznego materiału, skutecznie izoluje i chroni użytkowników. Posiada właściwości antypoślizgowe, odporny na oleje i chemikalia. Stosowany w rozdzielniach, elektrowniach i warsztatach.

Chodnik elektroizolacyjny - dostępne wymiary

Szerokość: 1220 ± 25 mm

Długość: 1,0 ÷ 8,0 m

Grubość: 5 ± 0,5 mm

Kolor: szary

Chodnik elektroizolacyjny klasy 2 - specyfikacja techniczna

Chodnik elektroizolacyjny klasy 2 to certyfikowany element ochrony osobistej stosowany przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych. Zapewnia skuteczną izolację przed zagrożeniami elektrycznymi, zwiększając bezpieczeństwo pracowników w miejscach narażonych na wysokie napięcie.

Specyfikacja Techniczna:

- **Norma:** PN-IEC 61111:2002/A1:2004
- **Test napięciowy:** Każda rolka poddawana jest próbie napięciowej z zastosowaniem napięcia probierczego przemiennego

o wartości skutecznej **20 kV**.

- **Odporność napięciowa:** Wartość skuteczna wytrzymywanego napięcia przemiennego wynosi **minimum 30 kV**.

Odporność na czynniki zewnętrzne:

- **Kwasoodporność:** Zgodnie z normą PN-IEC 61111 – test w **H₂SO₄ 23°C / 8h**.
- **Odporność na oleje:** Test przeprowadzony w **oleju nr 1, 70°C / 24h**.
- **Odporność na niskie temperatury:** Badanie zgodne z normą PN-IEC 61111 przy **-25°C / 1h**.

Każdy chodnik dostarczany jest z protokołem z przeprowadzonej próby napięciowej, co gwarantuje jego wysoką jakość i zgodność z normami bezpieczeństwa.

Produkt przeznaczony do stosowania w **rozdzielniach elektrycznych, elektrowniach, stacjach transformatorowych oraz warsztatach**, gdzie istnieje ryzyko kontaktu z wysokim napięciem.

Konfiguracje produktu

| Kod produktu | Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | Cena brutto |
|--|--------------|----------------|--------------|---------------------|
| Chodnik elektroizolacyjny Szary | 5 | 1200 | 1000 | Produkt niedostępny |
| Chodnik elektroizolacyjny Szary | 5 | 1200 | 2000 | Produkt niedostępny |
| Chodnik elektroizolacyjny Szary | 5 | 1200 | 3000 | Produkt niedostępny |
| Chodnik elektroizolacyjny Szary | 5 | 1200 | 4000 | Produkt niedostępny |
| Chodnik elektroizolacyjny Szary | 5 | 1200 | 5000 | Produkt niedostępny |
| Chodnik elektroizolacyjny Szary | 5 | 1200 | 6000 | Produkt niedostępny |
| Chodnik elektroizolacyjny Szary | 5 | 1200 | 7000 | Produkt niedostępny |
| Chodnik elektroizolacyjny Szary | 5 | 1200 | 8000 | Produkt niedostępny |