



Płyta SBR 50 ShA

Gęstość	1,50 ± 0,05g/cm ³
---------	------------------------------

Temperatura stosowania	od -30°C do +70°C
------------------------	-------------------

Twardość	50 +/- 5 ShA
----------	--------------

Opis produktu

Płyta SBR 50ShA

Płyta SBR 50 ShA to średniotwardy elastomer wykonany z kauczuku butadienowo-styrenowego, który łączy elastyczność z dobrą odpornością na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki twardości 50 ShA zapewnia optymalną równowagę między giętkością a wytrzymałością, co sprawia, że znajduje zastosowanie w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym i maszynowym. Stosowana jest do produkcji uszczelek, podkładek, elementów amortyzujących oraz izolacji. Charakteryzuje się dobrą odpornością na wodę i umiarkowane środki chemiczne, co czyni ją niezawodnym wyborem w wymagających warunkach eksploatacyjnych.

Płyta SBR o twardości 50ShA

Szerokość: 1400 mm

Dostępna grubość: od 2 mm do 10 mm

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Grubość [mm]	Mieszanka	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
PG Płyta gumowa 50ShA	2	SBR	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50ShA	2	SBR	1400	1000	Na zapytanie
PG Płyta gumowa 50ShA	3	SBR	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50ShA	3	SBR	1400	1000	Na zapytanie
PG Płyta gumowa 50ShA	4	SBR	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50ShA	4	SBR	1400	1000	Na zapytanie
PG Płyta gumowa 50ShA	5	SBR	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50ShA	5	SBR	1400	1000	Na zapytanie
PG Płyta gumowa 50ShA	6	SBR	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50ShA	6	SBR	1400	1000	Na zapytanie
PG Płyta gumowa 50ShA	8	SBR	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50ShA	8	SBR	1400	1000	Na zapytanie
PG Płyta gumowa 50ShA	10	SBR	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50ShA	10	SBR	1400	1000	Na zapytanie