



Mata przewodząca stołowa ESD

Opis produktu

Mata przewodząca stołowa ESD

Mata przewodząca stołowa ESD 2mm w kolorze szarym lub zielonym przeznaczona na blaty robocze do ochrony pracowników i komponentów przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Do środowiska suchego – odporna na gorące topniki, cynę lutowniczą itp. Powierzchnia rozpraszająca światło.

Rezystancja powierzchniowa: $1 \times 10^7 \Omega - 1 \times 10^9 \Omega$.

Każda mata wyposażona jest w męski zatrzask 10mm. Dostępna jako gotowe maty.

Dostępne kolory: szary i zielony.

Mata przewodząca stołowa ESD - specyfikacja techniczna

Materiał: Guma

Budowa: Dwuwarstwowa

Powierzchnia: gładka

Wykończenie: zatrzask 10mm – męski / inne akcesoria ESD

Środowisko pracy: suche, średnio i mocno intensywne użytkowanie, lutowanie

Sposób montażu: Układane luzem lub podklejana taśmą dwustronną

Właściwości antypoślizgowe: TAK

Rezystancja: Rezystancja powierzchniowa: $1 \times 10^7 \Omega - 1 \times 10^9 \Omega$ Górna powierzchnia rozpraszająca 0,5mm (szary, zielony) i dolna powierzchnia (czarna) 1,5mm przewodząca

Sposób czyszczenia: Bardzo łatwe utrzymanie w czystości wystarczą proste czynności jak odkurzanie, zamiatanie

Wysokość: 2 mm

Waga: 3,27kg/m²

Dostępne kolory:

- szary
- zielony

Mata przewodząca stołowa ESD - dostępne wymiary

- 600 x 1200 mm

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Kolor	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
Mata przewodząca stołowa ESD	Szary	2	600	1200	358,64 zł Wysyłka do 5 dni
Mata przewodząca stołowa ESD	Zielony	2	600	1200	358,64 zł Wysyłka do 5 dni