



Stopa do maszyn typu SM-2

Opis produktu

Stopa do maszyn typu SM-2

Stopa do maszyn typu SM-2 to solidny element wsporczy, przeznaczony do posadowienia maszyn bez konieczności kotwienia do podłoża. Umożliwia precyzyjne wypoziomowanie oraz redukcję drgań, co przekłada się na wydłużenie żywotności urządzeń i poprawę dokładności obróbki. Dzięki konstrukcji zapewnia szybki montaż, mobilność w razie zmiany ustawienia maszyn oraz efektywną izolację od wstrząsów. Idealna do zastosowań przemysłowych.

Materiał:

- część gumowa: guma olejoodporna NBR
- część metalowa: stal ocynkowana pomalowana na niebiesko

Temperatura stosowania:

- minimalna: -40 °C
- maksymalna: +80 °C

Obciążenie: od 200 kg do 2500 kg

Zastosowanie:

- agregaty prądotwórcze
- maszyny budowlane
- maszyny przemysłowe
- obrabiarki, tokarki, prasy
- urządzenia dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

Zalety stosowania:

Stopa do maszyn typu SM-2 to nowoczesne rozwiązanie umożliwiające stabilne i funkcjonalne posadowienie maszyn oraz urządzeń przemysłowych – bez potrzeby ich trwałego kotwienia do podłoża. Jej zastosowanie znacząco redukuje koszty instalacji w porównaniu z tradycyjnymi fundamentami, a także skraca czas montażu, pozwalając na szybkie uruchomienie produkcji.

Dzięki prostej konstrukcji stopa SM-2 umożliwia łatwe wypoziomowanie maszyn, co ma kluczowe znaczenie w procesach wymagających wysokiej precyzji. Mobilność tego rozwiązania pozwala na szybkie przestawienie urządzeń w przypadku zmiany układu hali produkcyjnej lub profilu działalności.

Dodatkowym atutem stopy SM-2 jest jej właściwość tłumienia drgań i wstrząsów. Zmniejszenie poziomu drgań pozytywnie wpływa na trwałość narzędzi, wydłuża żywotność maszyn oraz poprawia jakość i dokładność obróbki. To praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie dla zakładów produkcyjnych, które stawiają na elastyczność, precyzję i niezawodność.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Średnica podstawy [mm]	Wysokość [mm]	Rodzaj gwintu	Długość gwintu [mm]	Max obciążenie [N]	Cena brutto
Stopa do maszyn typu SM-2	80	28-38	M12	120	500	Produkt niedostępny
Stopa do maszyn typu SM-2	130	37-57	M16	145	1000	Produkt niedostępny
Stopa do maszyn typu SM-2	170	44-64	M20	170	1500	Produkt niedostępny
Stopa do maszyn typu SM-2	210	47-67	M24	190	2500	Produkt niedostępny