



Płyta NBR 50 ShA

Gęstość	1,45 ± 0,05g/cm ³
---------	------------------------------

Temperatura stosowania	od -30°C do +90°C
------------------------	-------------------

Twardość	50 +/- 5 ShA
----------	--------------

Opis produktu

Płyta NBR 50 ShA

Płyta gumowa NBR o twardości 50 ShA to materiał techniczny przeznaczony do pracy w środowiskach narażonych na działanie olejów, paliw i smarów. Dzięki zawartości kauczuku akrylonitrylo-butadienowego (NBR), charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną i dobrą elastycznością w szerokim zakresie temperatur. Płyta o twardości 50 ShA zapewnia optymalny kompromis pomiędzy elastycznością a wytrzymałością mechaniczną, co czyni ją idealną do produkcji uszczelek, podkładek i elementów tłumiących w przemyśle motoryzacyjnym, petrochemicznym i maszynowym.

Płyta NBR 50 ShA - dostępne wymiary

Grubość: od 2 mm do 10 mm

Szerokość: 1400 mm

Długość: 1000 mm (w rolce do 5000 mm i 10000 mm)

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Grubość [mm]	Mieszanka	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
PG Płyta gumowa 50 ShA	2	NBR	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	2	NBR	1400	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	3	NBR	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	3	NBR	1400	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	4	NBR	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	4	NBR	1400	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	5	NBR	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	5	NBR	1400	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	6	NBR	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	6	NBR	1400	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	8	NBR	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	8	NBR	1400	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	10	NBR	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	10	NBR	1400	1000	Produkt niedostępny