



Chodnik elektroizolacyjny COBA Switch VDE

Opis produktu

Chodnik elektroizolacyjny COBA Switch VDE

Chodnik elektroizolacyjny COBA Switch o strukturze drobnych rowków. Ułatwia to odprowadzanie wszelakich cieczy. Dedykowana do pracy przy urządzeniach pracujących pod wysokim napięciem i rozdzielniach elektrycznych. Zapewnia ochronę przed porażeniem prądem.

Spełnia standard BS 921:1976 50 000 V wg normy DIN EN 60243-1 (VDE 0303 część 21) IEC 60243-2:1996.

Chodnik elektroizolacyjny COBA Switch VDE - specyfikacja techniczna

Materiał: Kauczuk naturalny

Budowa: Jednolita

Powierzchnia: rowkowana

Środowisko pracy: suche, rozdzielnie elektryczne, przy urządzeniach

Sposób montażu: Układane luzem

Zakres temperatur użytkowania: od -10°C do 60°C

Uwaga: Zalecamy użytkowanie mat w temperaturach dodatnich, zapewnia to dodatkowe korzyści – dłuższa żywotność.

Izolacja od zimnego podłoża: TAK

Właściwości antypoślizgowe: TAK

Sposób czyszczenia: Bardzo łatwe utrzymanie w czystości wystarczą proste czynności jak odkurzanie, zamiatanie.

Wysokość: 4.5 mm

Waga: 6,8kg/m²

Dostępne kolory: szary

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
Chodnik elektroizolacyjny COBA Switch VDE	4,5	1000	1000	557,07 zł Wysyłka do 5 dni
Chodnik elektroizolacyjny COBA Switch VDE	4,5	1000	1250	754,42 zł Wysyłka do 5 dni
Chodnik elektroizolacyjny COBA Switch VDE	4,5	1000	10000	4828,21 zł Wysyłka do 5 dni