



Mikroguma CR trudnopalna, wg normy EN 45545-2

Gęstość	130-140kg/m ³
Struktura gumy	zamknięto-komórkowa
Wchłanianie wody	do 1,5%
Temperatura stosowania	od -30°C do +100/110°C
Twardość	8-10 ShA, 50 ±-5 Sh00
Zgodny z normą	RoHS, EN 45545-2 HL2 R23/R24, UL 94 V-O, UL 94 HF-1
Na zapytanie	Dostępna w wersji samoprzylepnej

Opis produktu

Płyta gumowa gąbczasta CR potocznie nazywana jest pianką neoprenową o wysokiej zawartości kauczuku CR. To elastyczny materiał o strukturze zamkniętych komórek. Posiada zwiększoną sprężystość. Charakteryzuje się dobrą odpornością na promieniowanie UV. Nadaje się do zastosowań narażonych na działanie olejów. Produkt trudnopalny zgodny z normą EN 45545-2.

Płyta gumowa gąbczasta CR dla kolejnictwa EN 45545-2 - właściwości

Gęstość: 130-140 kg/m³

Struktura gumy: zamknięto-komórkowa

Wchłanianie wody: do 1,5%

Temperatura stosowania: od -30°C do +100°C/110°C

Twardość: 8-10 ShA, 50 ±-5 Sh00

Grubość: od 2 mm do 50 mm

Wymiar arkusza: 2000 x 1000 mm

Kolor: czarny

Mikroguma CR trudnopalna, wg normy EN 45545-2 czarna dostępna w wersji samoprzylepnej na zapytanie

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Kolor	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
Mikroguma CR trudnopalna	Czarny	2	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR trudnopalna	Czarny	3	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR trudnopalna	Czarny	4	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR trudnopalna	Czarny	5	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR trudnopalna	Czarny	6	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR trudnopalna	Czarny	8	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR trudnopalna	Czarny	10	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR trudnopalna	Czarny	12	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR trudnopalna	Czarny	15	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR trudnopalna	Czarny	20	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR trudnopalna	Czarny	30	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR trudnopalna	Czarny	40	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR trudnopalna	Czarny	50	2000	1000	Wysyłka do 5 dni