

Mikroguma CR/EPDM czarna



Gęstość	150-160kg/m ³
Struktura gumy	zamknięto-komórkowa
Wchłanianie wody	do 1,5%
Temperatura stosowania	od -40°C do +100°C
Twardość	5-6 ShA, 45 ± 5 Sh00
Zgodny z normą	RoHS, UL 94-HBF
Na zapytanie	Dostępna w wersji samoprzylepnej

Opis produktu

Mikroguma CR/EPDM to elastyczny materiał o zamkniętej strukturze komórkowej. Cechuje ją odporność na wilgoć, oleje i warunki atmosferyczne. Doskonale sprawdza się w uszczelnianiu, izolacji termicznej i akustycznej. Zapewnia trwałość i amortyzację.

Mikroguma CR/EPDM 160 czarna - właściwości

Gęstość: 150-160 kg/m³

Struktura gumy: zamknięto-komórkowa

Wchłanianie wody: do 1,5%

Temperatura stosowania: od - 40°C do +100°C

Twardość: 5-6 ShA, 45 ± 5 Sh00

Grubość: od 2 mm do 50 mm

Wymiar arkusza: 2000 x 1000 mm

Kolor: czarny

Charakteryzuje się zwiększoną elastycznością w niskich temperaturach oraz temperaturą pracy do +110°C.

Mikroguma CR/EDPM 160 czarna dostępna w wersji samoprzylepnej na zapytanie

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Kolor	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
Mikroguma CR/EPDM	Czarny	2	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/EPDM	Czarny	3	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/EPDM	Czarny	4	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/EPDM	Czarny	5	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/EPDM	Czarny	6	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/EPDM	Czarny	8	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/EPDM	Czarny	10	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/EPDM	Czarny	12	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/EPDM	Czarny	15	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/EPDM	Czarny	20	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/EPDM	Czarny	30	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/EPDM	Czarny	40	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma CR/EPDM	Czarny	50	2000	1000	Wysyłka do 5 dni