



Mikroguma NBR czarna

Gęstość	190-200kg/m3
Struktura gumy	zamknięto-komórkowa
Wchłanianie wody	do 1,5%
Temperatura stosowania	od -25°C do +95°C
Twardość	15-16 ShA, 55 ± 5 Sh00
Zgodny z normą	RoHS, UL 94-HF1

Opis produktu

Mikroguma NBR to elastyczny materiał o strukturze zamkniętych komórek. Cechuje go wysoka odporność na warunki atmosferyczne. Nadaje się do zastosowań narażonych na substancje ropopochodne, oleje mineralne oraz syntetyczne. Produkt w pełni wodoodporny. Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Skutecznie amortyzuje drgania i wstrząsy, redukuje hałas oraz zapewnia izolację termiczną.

Mikroguma NBR 190 czarna olejoodporna - właściwości

Gęstość: 190-200 kg/m3

Struktura gumy: zamknięto-komórkowa

Wchłanianie wody: do 1,5%

Temperatura stosowania: od - 25°C do +95°C

Twardość: 15-16 ShA, 55 ± 5 Sh00

Grubość: od 1 mm do 40 mm

Wymiar arkusza: 2000 x 1000 mm

Kolor: czarny

W procesie chemicznym połączona z pianką PVC.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Kolor	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
Mikroguma NBR	Czarny	1	2000	1000	Produkt niedostępny
Mikroguma NBR	Czarny	2	2000	1000	Produkt niedostępny
Mikroguma NBR	Czarny	3	2000	1000	Produkt niedostępny
Mikroguma NBR	Czarny	4	2000	1000	Produkt niedostępny
Mikroguma NBR	Czarny	5	2000	1000	Produkt niedostępny
Mikroguma NBR	Czarny	6	2000	1000	Produkt niedostępny
Mikroguma NBR	Czarny	8	2000	1000	Produkt niedostępny
Mikroguma NBR	Czarny	10	2000	1000	Produkt niedostępny
Mikroguma NBR	Czarny	12	2000	1000	Produkt niedostępny
Mikroguma NBR	Czarny	15	2000	1000	Produkt niedostępny
Mikroguma NBR	Czarny	20	2000	1000	Produkt niedostępny
Mikroguma NBR	Czarny	30	2000	1000	Produkt niedostępny
Mikroguma NBR	Czarny	40	2000	1000	Produkt niedostępny