



Mikroguma SBR czarna

Gęstość	około 800kg/m3
Struktura gumy	otwarto/zamknięta
Wchłanianie wody	do 5%
Temperatura stosowania	od -20°C do +70°C
Twardość	25-35 ShA

Opis produktu

Mikroguma SBR, znana jest również jako guma porowata o strukturze komórkowej otwarto/zamkniętej. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ściskanie i uderzenia, dzięki czemu nadaje się do zastosowań o dużej sile nacisku. Produkt posiada bardzo dobrą odporność na wodę oraz stosunkowo niskie odkształcenie trwałe po ściskaniu.

Mikroguma SBR 800 czarna - właściwości:

Gęstość: około 800 kg/m³

Struktura gumy: otwarto/zamknięta

Wchłanianie wody: do 5%

Temperatura stosowania: od -20°C do +70°C

Twardość: 25-35 ShA

Grubość:

- 2 mm ± 0,3 mm
- 3 mm ± 0,3 mm
- 4 mm ± 0,4 mm
- 5 mm ± 0,4 mm
- 6 mm ± 0,6 mm

- 8 mm $\pm$ 0,9 mm
- 10 mm $\pm$ 1,5 mm
- 15 mm $\pm$ 1,8 mm
- 20 mm $\pm$ 1,8 mm

Wymiar arkusza: 2000 x 1000 mm

Kolor: czarny

Produkt posiada naskórek z obu stron.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Kolor	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
Mikroguma SBR	Czarny	2	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma SBR	Czarny	3	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma SBR	Czarny	4	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma SBR	Czarny	5	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma SBR	Czarny	6	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma SBR	Czarny	8	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma SBR	Czarny	10	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma SBR	Czarny	15	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma SBR	Czarny	20	2000	1000	Wysyłka do 5 dni