

## Mikroguma CR/NBR trudnopalna, wg normy EN 45545-2



|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Gęstość                | 160-165kg/m <sup>3</sup>                                        |
| Struktura gumy         | zamknięto-komórkowa                                             |
| Wchłanianie wody       | do 1,5%                                                         |
| Temperatura stosowania | od -25°C do +100°C                                              |
| Twardość               | 16-17 ShA 50 ±-5 Sh00                                           |
| Zgodny z normą         | RoHS, EN 45545-2 ((HL1, HL2, HL3), R22/R23)), UL94-HF1, UL94-V0 |
| Na zapytanie           | Dostępna w wersji samoprzylepnej                                |

### Opis produktu

Mikroguma CR/NBR to trudnopalna, olejoodporna elastyczna pianka neoprenowa o zamkniętej strukturze komórkowej. Charakteryzuje się wysoką odpornością na oleje, paliwa, wilgoć i warunki atmosferyczne. Przeznaczona jest do uszczelnienia, izolacji oraz amortyzacji drgań. Produkt zgodny z normą EN 45545-2, spełniając wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego w transporcie kolejowym.

### Mikroguma CR/NBR dla kolejnictwa EN 45545-2 - właściwości

**Gęstość:** 160-165 kg/m<sup>3</sup>

**Struktura gumy:** zamknięto-komórkowa

**Wchłanianie wody:** do 1,5%

**Temperatura stosowania:** od -25°C do +100°C

**Twardość:** 16-17 ShA 50 ±-5 Sh00

**Grubość:** od 1 mm do 40 mm

**Wymiar arkusza:** 2000 x 1000 mm

**Kolor:** czarny

**Mikroguma CR/NBR trudnopalna, wg normy EN 45545-2 czarna dostępna w wersji samoprzylepnej na zapytanie**

# Konfiguracje produktu

| Kod produktu                 | Kolor  | Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | Cena brutto      |
|------------------------------|--------|--------------|----------------|--------------|------------------|
| Mikroguma CR/NBR trudnopalna | Czarny | 1            | 2000           | 1000         | Wysyłka do 5 dni |
| Mikroguma CR/NBR trudnopalna | Czarny | 2            | 2000           | 1000         | Wysyłka do 5 dni |
| Mikroguma CR/NBR trudnopalna | Czarny | 3            | 2000           | 1000         | Wysyłka do 5 dni |
| Mikroguma CR/NBR trudnopalna | Czarny | 4            | 2000           | 1000         | Wysyłka do 5 dni |
| Mikroguma CR/NBR trudnopalna | Czarny | 5            | 2000           | 1000         | Wysyłka do 5 dni |
| Mikroguma CR/NBR trudnopalna | Czarny | 6            | 2000           | 1000         | Wysyłka do 5 dni |
| Mikroguma CR/NBR trudnopalna | Czarny | 8            | 2000           | 1000         | Wysyłka do 5 dni |
| Mikroguma CR/NBR trudnopalna | Czarny | 10           | 2000           | 1000         | Wysyłka do 5 dni |
| Mikroguma CR/NBR trudnopalna | Czarny | 12           | 2000           | 1000         | Wysyłka do 5 dni |
| Mikroguma CR/NBR trudnopalna | Czarny | 15           | 2000           | 1000         | Wysyłka do 5 dni |
| Mikroguma CR/NBR trudnopalna | Czarny | 20           | 2000           | 1000         | Wysyłka do 5 dni |
| Mikroguma CR/NBR trudnopalna | Czarny | 30           | 2000           | 1000         | Wysyłka do 5 dni |
| Mikroguma CR/NBR trudnopalna | Czarny | 40           | 2000           | 1000         | Wysyłka do 5 dni |