



Pierścień uszczelniający tkaninowo-gumowy typu DT1

Opis produktu

Pierścień uszczelniający tkaninowo-gumowy typu DT1

Specyfikacja techniczna: Pierścień uszczelniający tkaninowo-gumowy typu DT1

Pierścień uszczelniający typu **DT1** to uszczelnienie tkaninowo-gumowe przeznaczone do pracy w układach hydraulicznych i pneumatycznych, w szczególności do uszczelniania tłoków, tłoczków oraz nurników przy ciśnieniu roboczym do **16 MPa**. Konstrukcja pierścienia oparta jest na **tkaninie bawełnianej technicznej**, która została powleczona wysokiej jakości mieszanką gumową na bazie **kauczuku NBR**. Dzięki takiej budowie pierścień łączy w sobie dużą wytrzymałość mechaniczną z odpornością chemiczną.

Parametry eksploatacyjne:

- Maksymalne ciśnienie robocze: **do 16 MPa**
- Dopuszczalna prędkość obwodowa: **do 0,5 m/s**
- Zakres temperatur pracy: **od -30°C do +100°C**

Odporność chemiczna:

- Oleje i smary mineralne
- Oleje roślinne i zwierzęce
- Węglowodory alifatyczne
- Niepalne ciecze hydrauliczne typu HFA i HFB
- Woda do +60°C

- **Rozcieńczone roztwory kwasów i zasad**

W przypadku mediów nieujętych w powyższym zestawieniu możliwe jest wykonanie pierścienia DT1 ze **specjalistycznych mieszanek**, dostosowanych do indywidualnych warunków pracy.

Pierścienie DT1 są powszechnie stosowane w siłownikach hydraulicznych i pneumatycznych, układach pras hydraulicznych, maszynach przemysłowych oraz urządzeniach budowlanych. Ich konstrukcja gwarantuje trwałe i szczelne połączenie, nawet przy intensywnym cyklu pracy i zmiennych parametrach medium roboczego.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Cena brutto
Pierścień uszczelniający tkaninowo-gumowy typu DT1	Na zapytanie