



Płyta CR 50 ShA

Gęstość 1,45 ± 0,05g/cm³

Temperatura stosowania od -30°C do +90°C

Twardość 50 +/- 5 ShA

Opis produktu

Płyta neoprenowa CR 50 ShA

Płyta neoprenowa CR 50 ShA to elastomer o średniej twardości, wykonany z kauczuku chloroprenowego (CR), który łączy elastyczność z wysoką odpornością na czynniki zewnętrzne. Dzięki doskonałej wytrzymałości na oleje, smary, ozon i promieniowanie UV znajduje zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, morskim i elektroenergetycznym. Jest stosowana do produkcji uszczelek, podkładek, elementów amortyzujących i izolacyjnych. Odporna na ścieranie, starzenie oraz zmienne warunki atmosferyczne, gwarantuje długotrwałą eksploatację w trudnych warunkach. Płyta CR 50 ShA doskonale tłumi drgania, co czyni ją idealnym materiałem w konstrukcjach wymagających izolacji wibracyjnej.

Płyta gumowa CR 50 ShA - dostępne grubości

Dostępna w grubościach: od 2 mm do 10 mm

Szerokość: 1400 mm

Twardość: 50 ±5 ShA

Cena dotyczy 1 metra kwadratowego.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Grubość [mm]	Mieszanka	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
PG Płyta gumowa 50ShA	2	CR	1400	1000	265,99 zł Wysyłka do 5 dni
PG Płyta gumowa 50ShA	3	CR	1400	1000	277,20 zł Wysyłka do 5 dni
PG Płyta gumowa 50ShA	4	CR	1400	1000	369,60 zł Wysyłka do 5 dni
PG Płyta gumowa 50ShA	5	CR	1400	1000	489,99 zł Wysyłka do 5 dni
PG Płyta gumowa 50ShA	6	CR	1400	1000	524,99 zł Wysyłka do 5 dni
PG Płyta gumowa 50ShA	8	CR	1400	1000	629,99 zł Wysyłka do 5 dni
PG Płyta gumowa 50ShA	10	CR	1400	1000	755,99 zł Wysyłka do 5 dni