



Płyta CR-TP Przekładka x 1

Gęstość 1,55g/cm³

Twardość 65 +/- 5 ShA

Opis produktu

Płyta CR-TP Przekładka x 1

Płyta CR trudnopalna z jedną podkładką wzmacniającą to specjalistyczne rozwiązanie stosowane tam, gdzie wymagana jest odporność na ogień oraz zwiększona stabilność mechaniczna. Dzięki zastosowaniu gumy CR (chloroprenowej), materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie ognia, olejów, smarów oraz warunków atmosferycznych. Wzmocnienie w postaci jednej przekładki tekstylnej znacząco zwiększa odporność na rozciąganie i rozerwanie, co czyni płytę odpowiednią do pracy w wymagających warunkach przemysłowych. Idealna do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, energetycznym i transportowym.

Płyta gumowa CR trudnopalna z jedną podkładką wzmacniającą - dostępne wymiary

Grubość: od 3 mm do 12 mm

Szerokość: 1200 mm

Grubość: od 15 mm do 30 mm

Szerokość: 1000 mm

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Grubość [mm]	Mieszanka	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
PG Płyta gumowa Przekładka x 1	3	CR-TP	1200	1000	Na zapytanie
PG Płyta gumowa Przekładka x 1	4	CR-TP	1200	1000	Na zapytanie
PG Płyta gumowa Przekładka x 1	5	CR-TP	1200	1000	Na zapytanie
PG Płyta gumowa Przekładka x 1	6	CR-TP	1200	1000	Na zapytanie
PG Płyta gumowa Przekładka x 1	8	CR-TP	1200	1000	Na zapytanie
PG Płyta gumowa Przekładka x 1	10	CR-TP	1200	1000	Na zapytanie
PG Płyta gumowa Przekładka x 1	12	CR-TP	1200	1000	Na zapytanie
PG Płyta gumowa Przekładka x 1	15	CR-TP	1000	1000	Na zapytanie
PG Płyta gumowa Przekładka x 1	20	CR-TP	1000	1000	Na zapytanie
PG Płyta gumowa Przekładka x 1	25	CR-TP	1000	1000	Na zapytanie
PG Płyta gumowa Przekładka x 1	30	CR-TP	1000	1000	Na zapytanie