



Płyta NBR Przekładka x 2

Gęstość	1,5g/cm ³
Temperatura stosowania	od -20°C do +70°C
Twardość	65 +/- 5 ShA

Opis produktu

Płyta NBR z dwoma przekładkami

Płyta gumowa NBR z dwoma przekładkami łączy w sobie elastyczność kauczuku NBR z dodatkowymi wzmocnieniami. Dzięki zastosowaniu dwóch przekładek, produkt cechuje się wysoką odpornością na ścieranie, działanie olejów, paliw oraz agresywnych substancji chemicznych. Znajduje zastosowanie w uszczelnieniach, amortyzacji oraz w konstrukcjach maszyn przemysłowych i motoryzacyjnych, gwarantując długotrwałą eksploatację i niezawodność.

Guma NBR z dwoma przekładkami - dostępne wymiary

Dostępna szerokość: 1200 mm

Dostępna grubość: od 4 mm do 20 mm

Guma wyposażona w dwie warstwy przekładek. Zwiększona odporność na rozerwanie.

Cena dotyczy jednego metra bieżącego.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Grubość [mm]	Mieszanka	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
PG Płyta gumowa Przekładka x 2	4	NBR	1200	1000	149,11 zł Wysyłka do 5 dni
PG Płyta gumowa Przekładka x 2	5	NBR	1200	1000	183,79 zł Wysyłka do 5 dni
PG Płyta gumowa Przekładka x 2	6	NBR	1200	1000	210,90 zł Wysyłka do 5 dni
PG Płyta gumowa Przekładka x 2	8	NBR	1200	1000	287,68 zł Wysyłka do 5 dni
PG Płyta gumowa Przekładka x 2	10	NBR	1200	1000	357,89 zł Wysyłka do 5 dni
PG Płyta gumowa Przekładka x 2	12	NBR	1200	1000	427,38 zł Wysyłka do 5 dni
PG Płyta gumowa Przekładka x 2	15	NBR	1200	1000	549,61 zł Wysyłka do 5 dni
PG Płyta gumowa Przekładka x 2	20	NBR	1200	1000	706,15 zł Wysyłka do 5 dni