



Polonit® FA-150 1000x1500

Opis produktu

Polonit® FA-150 1000x1500

Płyta uszczelkarska NBR to wysokiej jakości kompozyt wykonany z włókien celulozowych i aramidowych oraz termoodpornych napełniaczy, związanych kauczukiem nitrilowym (NBR). Charakteryzuje się doskonałą odpornością na paliwa, oleje, wodę zimną i gorącą, parę wodną, roztwory soli obojętnych oraz gazy nieagresywne.

Dzięki swojej strukturze płyta jest przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących pod maksymalnym ciśnieniem 4 MPa i w temperaturze chwilowej do 180°C. W warunkach pracy ciągłej jej wytrzymałość wynosi 140°C, natomiast dla pary wodnej – 120°C. W przypadku jednoczesnego działania wysokich temperatur i ciśnień, zaleca się maksymalne wartości 2,0 MPa i 120°C.

Produkt posiada certyfikat PZH, który potwierdza jego bezpieczeństwo w kontakcie z wodą pitną, co umożliwia jego zastosowanie w instalacjach wodnych.

Dostępne wymiary i grubości

Płyta oferowana jest w standardowych grubościach od 0,4 mm do 5,0 mm, z tolerancją wymiarową dostosowaną do specyfikacji technicznych.

Dostępne standardowe formaty to 1000 x 1500 mm oraz 1500 x 1500 mm,

Możliwość zamówienia niestandardowych formatów, takich jak: 1000 x 2000 mm, 1500 x 2000 mm, 1500 x 3000 mm czy 2000 x 3000 mm.

Dzięki wysokiej wytrzymałości, odporności chemicznej i szerokiemu zakresowi zastosowań, płyta uszczelkarska NBR stanowi niezawodne rozwiązanie dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, wodno-kanalizacyjnego oraz energetycznego.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Grubość [mm]	Cena brutto
Polonit® FA-150 1000x1500	0,4	Na zapytanie
Polonit® FA-150 1000x1500	0,5	Na zapytanie
Polonit® FA-150 1000x1500	0,6	Na zapytanie
Polonit® FA-150 1000x1500	0,8	Na zapytanie
Polonit® FA-150 1000x1500	1	Na zapytanie
Polonit® FA-150 1000x1500	1,5	Na zapytanie
Polonit® FA-150 1000x1500	2	Na zapytanie
Polonit® FA-150 1000x1500	2,5	Na zapytanie
Polonit® FA-150 1000x1500	3	Na zapytanie
Polonit® FA-150 1000x1500	4	Na zapytanie
Polonit® FA-150 1000x1500	5	Na zapytanie