



Polonit® FA-O-1000 1000x1500

Opis produktu

Polonit® FA-O-1000 1000x1500

Płyta uszczelkarska to wysokiej jakości kompozyt składający się z:

- włókien aramidowych,
- odpornych termicznie włókien mineralnych,
- specjalnych napętniaczy połączonych kauczukiem NBR.

Dodatkowe wzmocnienie w postaci stalowej siatki zwiększa jej wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na działanie wysokich temperatur i ciśnienia.

Zgodnie z klasyfikacją DIN 28091-2, płyta spełnia standard **FA-AM1-St**, co potwierdza jej wysoką jakość i wszechstronność zastosowania. Jest przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku:

- olejów,
- benzyny, nafty i innych produktów petrochemicznych,
- alkoholi,
- pary wodnej i wody, w tym wody morskiej.

Parametry techniczne:

- Maksymalne ciśnienie: **12 MPa**
- Maksymalna temperatura chwilowa: **350°C**
- Temperatura pracy ciągłej: **250°C**
- Temperatura pracy z parą wodną: **200°C**
- W przypadku jednoczesnego występowania wysokiego ciśnienia i temperatury – maksymalnie **6 MPa i 250°C**

Produkt posiada certyfikaty:

- **PZH** – dopuszczający do kontaktu z żywnością i wodą pitną,
- **UDT** – uprawnienie nr M-14-01-/1-04.

Dostępne wymiary:

- **Grubości:** 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm
- **Standardowe formaty:** 1000 x 1500 mm, 1500 x 1500 mm
- **Niestandardowe formaty na zamówienie:** 1000 x 2000 mm, 1500 x 2000 mm, 1500 x 3000 mm, 2000 x 3000 mm

Dzięki swojej niezawodności i trwałości, płyta znajduje zastosowanie w przemyśle:

- chemicznym,
- petrochemicznym,
- energetycznym,
- motoryzacyjnym.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Grubość [mm]	Cena brutto
Polonit® FA-O-1000 1000x1500	1	Na zapytanie
Polonit® FA-O-1000 1000x1500	1.5	Na zapytanie
Polonit® FA-O-1000 1000x1500	2	Na zapytanie
Polonit® FA-O-1000 1000x1500	2.5	Na zapytanie
Polonit® FA-O-1000 1000x1500	3	Na zapytanie
Polonit® FA-O-1000 1000x1500	4	Na zapytanie
Polonit® FA-O-1000 1000x1500	5	Na zapytanie