



Polonit® FA-O-1000 1500x1500

Opis produktu

Polonit® FA-O-1000 1500x1500

Płyta uszczelkarska zbrojona stalową siatką to materiał o wyjątkowej wytrzymałości, przeznaczony do wymagających zastosowań przemysłowych. Jej unikalna kompozycja – połączenie włókien aramidowych, mineralnych oraz kauczuku NBR – zapewnia odporność na wysokie temperatury, ciśnienie oraz działanie substancji chemicznych.

Płyta sprawdza się w produkcji uszczelkek stosowanych w instalacjach mających kontakt z:

- olejami,
- paliwami (benzyną, naftą i innymi produktami petrochemicznymi),
- alkoholem,
- parą wodną,
- wodą, w tym morską.

Parametry użytkowe:

- Maksymalne ciśnienie: **12 MPa**
- Maksymalna temperatura chwilowa: **350°C**
- Temperatura pracy ciągłej: **250°C**
- Temperatura pracy z parą wodną: **200°C**
- Przy jednoczesnym występowaniu wysokiego ciśnienia i temperatury – maksymalnie **6 MPa i 250°C**

Płyta posiada certyfikaty:

- **PZH** – potwierdzający bezpieczeństwo kontaktu z wodą pitną i żywnością,
- **UDT** – nr M-14-01-1-04.

Dostępne opcje:

- **Grubości:** 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm
- **Standardowe formaty:** 1000 x 1500 mm, 1500 x 1500 mm
- **Niestandardowe formaty na zamówienie:** 1000 x 2000 mm, 1500 x 2000 mm, 1500 x 3000 mm, 2000 x 3000 mm

Płyta znajduje zastosowanie w branżach:

- chemicznej,
- petrochemicznej,
- energetycznej,
- wodno-kanalizacyjnej.

To doskonałe rozwiązanie dla wymagających użytkowników poszukujących trwałości i niezawodności.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Grubość [mm]	Cena brutto
Polonit® FA-O-1000 1500x1500	1	Na zapytanie
Polonit® FA-O-1000 1500x1500	1.5	Na zapytanie
Polonit® FA-O-1000 1500x1500	2	Na zapytanie
Polonit® FA-O-1000 1500x1500	2.5	Na zapytanie
Polonit® FA-O-1000 1500x1500	3	Na zapytanie
Polonit® FA-O-1000 1500x1500	4	Na zapytanie
Polonit® FA-O-1000 1500x1500	5	Na zapytanie