



Mata antypoślizgowa Rubber ESD

Opis produktu

Mata antypoślizgowa Rubber ESD

Montaż maty antypoślizgowej ESD jest kluczowy wszędzie tam, gdzie występuje ryzyko wyładowań elektrostatycznych, które mogą uszkodzić wrażliwe komponenty elektroniczne. Mata ESD skutecznie odprowadza ładunki elektrostatyczne, chroniąc urządzenia i zapewniając bezpieczne środowisko pracy w strefach EPA. Dodatkowo zapobiega poślizgnięciom i poprawia komfort pracy operatorów, szczególnie przy stanowiskach montażowych, serwisowych i produkcyjnych w branży elektronicznej i precyzyjnej.

Gumowa mata podłogowa Rubber ESD - wymiary

Właściwości:

- Produkowana z czarnej gumy.
- Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61340-4-1 w zakresie rezystancji.
- Rezystancja powierzchniowa: $1 \times 10^3 \Omega$ - $1 \times 10^5 \Omega$.
- Mata wyposażona w zatrzask 10 mm.
- Łatwa w utrzymaniu czystości – mała chropowatość powierzchni.
- Temperatura robocza: od -30°C do +70°C.

Materiał: guma

Grubość: 3 mm

Szerokość: 600 mm

Długość: 1200 mm

Kolor: czarny

Waga: 2,95 kg

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Kolor	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
Mata antypoślizgowa Rubber ESD	Czarny	3	600	1200	Produkt niedostępny