



Mikroguma NBR czarna

Gęstość	190-200kg/m3
Struktura gumy	zamknięto-komórkowa
Wchłanianie wody	do 1,5%
Temperatura stosowania	od -25°C do +95°C
Twardość	15-16 ShA, 55 ± 5 Sh00
Zgodny z normą	RoHS, UL 94-HF1

Opis produktu

Mikroguma NBR to elastyczny materiał o strukturze zamkniętych komórek. Cechuje go wysoka odporność na warunki atmosferyczne. Nadaje się do zastosowań narażonych na substancje ropopochodne, oleje mineralne oraz syntetyczne. Produkt w pełni wodoodporny. Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Skutecznie amortyzuje drgania i wstrząsy, redukuje hałas oraz zapewnia izolację termiczną.

Mikroguma NBR 190 czarna olejoodporna - właściwości

Gęstość: 190-200 kg/m3

Struktura gumy: zamknięto-komórkowa

Wchłanianie wody: do 1,5%

Temperatura stosowania: od - 25°C do +95°C

Twardość: 15-16 ShA, 55 ± 5 Sh00

Grubość: od 1 mm do 40 mm

Wymiar arkusza: 2000 x 1000 mm

Kolor: czarny

W procesie chemicznym połączona z pianką PVC.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Kolor	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
Mikroguma NBR	Czarny	1	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma NBR	Czarny	2	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma NBR	Czarny	3	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma NBR	Czarny	4	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma NBR	Czarny	5	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma NBR	Czarny	6	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma NBR	Czarny	8	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma NBR	Czarny	10	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma NBR	Czarny	12	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma NBR	Czarny	15	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma NBR	Czarny	20	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma NBR	Czarny	30	2000	1000	Wysyłka do 5 dni
Mikroguma NBR	Czarny	40	2000	1000	Wysyłka do 5 dni