



Wibroizolator sprężynowy MSN-BL



Opis produktu

Wibroizolator sprężynowy MSN-BL

Wibroizolator sprężynowy MSN-BL to zaawansowane rozwiązanie do tłumienia wibracji w wymagających aplikacjach przemysłowych. Wyposażony w stalowe elementy sprężynowe oraz dodatkowy rdzeń tłumiący, zapewnia skuteczną izolację drgań w systemach takich jak pompy, sprężarki czy wentylatory. Dzięki precyzyjnej konstrukcji i odporności na zmienne warunki pracy, MSN-BL idealnie sprawdza się w urządzeniach narażonych na intensywne wibracje, oferując długotrwałą, niezawodną ochronę przed uszkodzeniami.

Element blokowy ze stalowych wibroizolatorów sprężynowych MSN-BL

Zakres obciążenia: od 117 kg do 800 kg

Wysokość konstrukcyjna: 75 mm

Wymiary (bez obciążenia):

Gwint: M10

Częstotliwość własna: od 3,5 Hz

Zakres temperatury roboczej: od -30 °C do +70 °C

Połączenie: 4, 6 lub 9 elementów blokowych MSN

Malowane zanurzeniowo-katodowo w celu lepszej ochrony antykorozyjnej i powlekane proszkowo płyty rozkładu nacisku. Produkt zaprojektowany zgodnie z normą DIN EN 13906-1.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Rodzaj gwintu	Max obciążenie [kg]	Max obciążenie [N]	Cena brutto
Wibroizolator sprężynowy MSN-BL	M10	14	137	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy MSN-BL	M10	18	176	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy MSN-BL	M10	22	215	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy MSN-BL	M10	29	284	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy MSN-BL	M10	36	353	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy MSN-BL	M10	47	461	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy MSN-BL	M10	57	559	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy MSN-BL	M10	75	735	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy MSN-BL	M10	93	912	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy MSN-BL	M10	117	1147	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy MSN-BL	M10	141	1383	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy MSN-BL	M10	176	1726	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy MSN-BL	M10	212	2079	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy MSN-BL	M10	284	2786	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy MSN-BL	M10	357	3502	Na zapytanie