



## Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z

### Opis produktu

---

Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z

Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z to zaawansowane rozwiązanie do tłumienia wibracji, przeznaczone do stosowania w aplikacjach przemysłowych, takich jak pompy, wentylatory, sprężarki czy urządzenia mechaniczne. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewnia skuteczną izolację w szerokim zakresie obciążeń. Charakteryzuje się wysoką odpornością na temperatury oraz trwałością, co sprawia, że idealnie nadaje się do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Zastosowanie: w instalacjach wymagających tłumienia drgań i wibracji.

**Zakres obciążenia:** od 3 kg do 90 kg

**Wysokość konstrukcyjna:** 173 mm

**Wymiary (bez obciążenia):** 153 × 70 × 55 mm

**Częstotliwość własna:** od 3,2 Hz

**Gwint:** M8

**Zakres temperatury roboczej:** od -30 °C do +70 °C

#### Materiał

- Metalowe osłony ze stali
- Drut sprężynowy ze stali
- Obudowa stalowa
- Powłoka sprężyn: galwaniczne cynkowanie

- Obudowa: powłoka proszkowa

# Konfiguracje produktu

| Kod produktu                               | Wysokość konstrukcyjna [mm] | Wysokość wibroizolatora [mm] | Szerokość [mm] | Rodzaj gwintu | Max obciążenie [kg] | Max obciążenie [N] | Cena brutto                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z | 153                         | 70                           | 55             | M8            | 3                   | 29                 | <a href="#">Na zapytanie</a> |
| Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z | 153                         | 70                           | 55             | M8            | 5                   | 49                 | <a href="#">Na zapytanie</a> |
| Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z | 153                         | 70                           | 55             | M8            | 9                   | 88                 | <a href="#">Na zapytanie</a> |
| Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z | 153                         | 70                           | 55             | M8            | 14                  | 137                | <a href="#">Na zapytanie</a> |
| Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z | 153                         | 70                           | 55             | M8            | 23                  | 226                | <a href="#">Na zapytanie</a> |
| Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z | 153                         | 70                           | 55             | M8            | 35                  | 343                | <a href="#">Na zapytanie</a> |
| Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z | 153                         | 70                           | 55             | M8            | 53                  | 519                | <a href="#">Na zapytanie</a> |
| Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z | 153                         | 70                           | 55             | M8            | 90                  | 883                | <a href="#">Na zapytanie</a> |