



Simering BO

Opis produktu

Simering BO

Simering BO to pierścień uszczelniający z metalową obudową oraz dwoma wargami uszczelniającymi, z których jedna – robocza – wyposażona jest w sprężynę dociskową, a druga pełni funkcję wargi pyłowej (bez sprężyny). Metalowa powierzchnia zewnętrzna zapewnia precyzyjne i sztywne osadzenie w gnieździe, co jest szczególnie istotne w aplikacjach narażonych na wysokie temperatury, intensywne obciążenia mechaniczne i agresywne media. Warga pyłowa skutecznie chroni przed wnikaniem zanieczyszczeń zewnętrznych – takich jak kurz, woda czy opiłki – zwiększając żywotność całego układu uszczelniającego.

Simeringi typu BO znajdują zastosowanie w wymagających układach napędowych, maszynach przemysłowych, przekładniach, silnikach oraz agregatach hydraulicznych. W zależności od medium roboczego, dostępne są warianty z elastomerów NBR lub FKM, odpornych na oleje, smary, paliwa, chemikalia i wysokie temperatury. To rozwiązanie dla aplikacji, w których liczy się nie tylko uszczelnienie ciśnienia, ale również skuteczna ochrona mechanizmu przed czynnikami zewnętrznymi.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Materiał	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Wysokość [mm]	Cena brutto
Simering BO	NBR	6	10	2	Produkt niedostępny
Simering BO	NBR	7	11	2	Produkt niedostępny
Simering BO	NBR	10	14	3	Produkt niedostępny
Simering BO	NBR	12	16	3	Produkt niedostępny
Simering BO	NBR	12.7	22.22	3.17	Produkt niedostępny
Simering BO	NBR	16	22	3	Produkt niedostępny
Simering BO	NBR	20	28	4	Produkt niedostępny
Simering BO	NBR	22	28	4	Produkt niedostępny
Simering BO	NBR	24.7	30	4	Produkt niedostępny
Simering BO	NBR	28	35	5	Produkt niedostępny
Simering BO	NBR	28.57	35.1	4	Produkt niedostępny
Simering BO	NBR	35	42	4	Produkt niedostępny