



Simering RZV

Opis produktu

Simering RZV

Simering RZV to specjalistyczny pierścień uszczelniający zaprojektowany do pracy w wyjątkowo wymagających warunkach eksploatacyjnych. Charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją z metalową wkładką oraz dwoma symetrycznymi wargami uszczelniającymi, z których każda jest wspierana niezależną sprężyną. Układ ten zapewnia doskonałą szczelność w obu kierunkach pracy – zarówno przy ciśnieniu dodatnim, jak i ujemnym – co czyni go idealnym rozwiązaniem dla układów dwukierunkowych.

Simering RZV najczęściej wykonywany jest z kauczuku NBR o wysokiej odporności na działanie olejów, smarów, paliw i cieczy hydraulicznych. Dostępne są również wersje z FKM do zastosowań wysokotemperaturowych oraz wymagających kontaktu z chemikaliami. Uszczelniacz znajduje zastosowanie m.in. w układach hydraulicznych, siłownikach, przekładniach przemysłowych, sprężarkach oraz maszynach mobilnych i stacjonarnych. Dzięki konstrukcji typu „double lip” z podparciem sprężynowym zapewnia wysoką szczelność, długą żywotność oraz skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Cena brutto
--------------	-------------