




Simering CS

Opis produktu

Simering CS

Simering CS to wysokiej klasy pierścień uszczelniający przeznaczony do pracy w warunkach zwiększonego zapylenia, wilgotności oraz przy intensywnej eksploatacji mechanicznej. Wyposażony jest w metalową opaskę zewnętrzną oraz dwie wargi elastomerowe: główną uszczelniającą, wspieraną sprężyną, i dodatkową wargę przeciwpylową, której zadaniem jest ochrona przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi. Dzięki temu konstrukcja simeringu CS zapewnia podwójną barierę ochronną dla układów pracujących w trudnych środowiskach przemysłowych.

Standardowo wykonywany z kauczuku NBR (akrylonitrylo-butadienowego), który charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na działanie olejów mineralnych, smarów, paliw oraz cieczy hydraulicznych. W wersjach specjalnych dostępne są także warianty z FKM (Viton®) – odporne na podwyższone temperatury i działanie agresywnych mediów. Simering CS znajduje zastosowanie m.in. w silnikach spalinowych, przekładniach, pompach hydraulicznych, maszynach rolniczych, budowlanych i przemysłowych. Jego budowa zapewnia nie tylko wysoką szczelność, ale również wydłużoną żywotność elementów pracujących.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Materiał	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Wysokość [mm]	Cena brutto
Simering CS	NBR	50	70	7	Na zapytanie
Simering CS	NBR	55	80	10	Na zapytanie
Simering CS	NBR	60	82	12	Na zapytanie
Simering CS	NBR	80	100	10	Na zapytanie
Simering CS	NBR	105	140	13	Na zapytanie
Simering CS	NBR	118	150	12	Na zapytanie
Simering CS	NBR	130	160	15	Na zapytanie
Simering CS	NBR	130	170	15	Na zapytanie