



Wibroizolator sprężynowy podwieszany SD/Z

Opis produktu

Wibroizolator sprężynowy podwieszany SD/Z

Wibroizolator sprężynowy podwieszany to zaawansowane rozwiązanie do izolacji wibracji w urządzeniach mechanicznych i systemach przemysłowych. Dzięki zastosowaniu sprężyn w połączeniu z odpowiednimi materiałami elastycznymi, wibroizolatory te skutecznie tłumią drgania, zapewniając ochronę przed wstrząsami oraz minimalizując hałas. Idealne do instalacji w pompach, wentylatorach, sprężarkach oraz innych maszynach wymagających izolacji wibracyjnej. Wysoka trwałość, efektywność oraz łatwość montażu sprawiają, że są one powszechnie wykorzystywane w różnych branżach.

Zakres obciążenia: od 20 kg do 420 kg

Wysokość konstrukcyjna: 94 mm

Wymiary (bez obciążenia): 190 × 100 × 73 mm

Częstotliwość własna: od 3,2 Hz

Gwint: M10

Zakres temperatury roboczej: od -30 °C do +70 °C

Materiał

- Metalowe osłony ze stali
- Drut sprężynowy ze stali
- Obudowa stalowa
- Powłoka sprężyn: galwaniczne cynkowanie

- Obudowa: powłoka proszkowa

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Wysokość konstrukcyjna [mm]	Wysokość wibroizolatora [mm]	Szerokość [mm]	Rodzaj gwintu	Max obciążenie [kg]	Max obciążenie [N]	Cena brutto
Wibroizolator sprężynowy podwieszany SD/Z	190	100	73	M10	20	196	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy podwieszany SD/Z	190	100	73	M10	33	324	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy podwieszany SD/Z	190	100	73	M10	52	510	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy podwieszany SD/Z	190	100	73	M10	82	804	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy podwieszany SD/Z	190	100	73	M10	123	1206	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy podwieszany SD/Z	190	100	73	M10	195	1913	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy podwieszany SD/Z	190	100	73	M10	310	3041	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy podwieszany SD/Z	190	100	73	M10	420	4120	Produkt niedostępny