



Mata przewodząca stołowa z gumy neoprenowej

Opis produktu

Mata przewodząca stołowa z gumy neoprenowej

Mata przewodząca stołowa z gumy neoprenowej 2mm w kolorze czarnym. Przeznaczona na blaty robocze do ochrony pracowników i komponentów przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Do środowiska suchego – odporna na gorące topniki, roztopioną cynę lutowniczą itp.

Spełnia wymagania normy IEC 61340-2-3. Rezystancja powierzchniowa: $1 \times 10^7 \Omega$ - $1 \times 10^9 \Omega$.

Każda mata wyposażona jest w męski zatrzask 10mm.

Kolor: czarny.

Mata przewodząca stołowa z gumy neoprenowej - specyfikacja techniczna

Materiał: Guma neoprenowa

Budowa: Jednowarstwowa

Powierzchnia: gładka

Wykończenie: zatrzask 10mm – męski / inne akcesoria ESD

Środowisko pracy: suche, średnio i mocno intensywne użytkowanie, lutowanie

Sposób montażu: Układane luzem lub podklejana taśmą dwustronną

Właściwości antypoślizgowe: TAK

Rezystancja: Rezystancja powierzchniowa: $1 \times 10^7 \Omega$ - $1 \times 10^9 \Omega$

Sposób czyszczenia: Bardzo łatwe utrzymanie w czystości wystarczą proste czynności jak odkurzanie, zamiatanie

Wysokość: 2 mm

Dostępne kolory: czarny

Mata przewodząca stołowa z gumy neoprenowej - dostępne wymiary

- 600 x 1200 mm

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Kolor	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
Mata przewodząca stołowa CR	Czarny	2	600	1200	Produkt niedostępny