



Uszczelniacz anaerobowy do metalowych złączy kołnierzowych, średnio demontowalny B 518

Opis produktu

Uszczelniacz anaerobowy do metalowych złączy kołnierzowych, średnio demontowalny B 518

Uszczelniacz anaerobowy do metalowych złączy kołnierzowych, średnio demontowalny. Średniej wytrzymałości, elastycznie uszczelniający materiał. Zalecany do stosowania na sztywnych kołnierzach żeliwnych, stalowych i aluminiowych m.in. aluminiowe skrzynie biegów i odlewy silników.

Wysoka temperatura, tworzy uszczelkę do wszystkich rodzajów części metalowych, uszczelnień i odporną na temperatury powyżej 200°C.

Klej anaerobowy to specjalistyczny klej używany do łączenia elementów mechanicznych. Utwardza się w warunkach powstania, tworząc trwałe połączenie. Wykorzystywany podstawowy środek do naprawy gwintów, uszczelniania połączeń śrubowych i naprawy drobnych pęknięć w metalach.

Kolor: RÓŻOWY

Lepkość: Pasta

Wytrzymałość na ścinanie: <10N/mm²

Temperatura min./maks.: -55°C - +230°C

Wypełnienie szczeliny: 0,25 mm

Czas reakcji: <25 min

Rozmiar: 50ml, 65ml, 250ml

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Pojemność [ml]	Cena brutto
Uszczelniacz kołnierzowy B 518	50	139,95 zł Wysyłka do 5 dni
Uszczelniacz kołnierzowy B 518	65	Wysyłka do 5 dni
Uszczelniacz kołnierzowy B 518	250	Wysyłka do 5 dni