



Wąż spawalniczy 6 x 13

Opis produktu

Wąż spawalniczy 6 x 13

Wąż spawalniczy to elastyczny przewód przeznaczony do przesyłu gazów technicznych, takich jak tlen, acetylen, propan czy argon, stosowanych w procesach spawalniczych i cięcia metali. Wykonany z odpornego na działanie ciśnienia i temperatury materiału, zapewnia bezpieczną i stabilną pracę w trudnych warunkach. Znajduje zastosowanie w przemyśle metalurgicznym, warsztatach ślusarskich oraz na placach budowy. Dzięki warstwie wzmacniającej charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, co gwarantuje długą żywotność i niezawodność podczas użytkowania.

Wąż spawalniczy 6 x 13 mm

Średnica wewnętrzna: 6 mm

Średnica zewnętrzna: 13 mm

Grubość: 6 mm

Ciśnienie robocze: 20 MPa

Wąż spawalniczy 6 x 13 - zastosowanie

Wężę spawalnicze to specjalne przewody elastyczne wykorzystywane w procesach spawania, które służą do dostarczania gazu osłonowego, przenoszenia elektrody spawalniczej oraz przewodzenia prądu elektrycznego do spawania. Są kluczowym elementem w spawaniu i są istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa, precyzji i wydajności tego procesu. Zazwyczaj wykonane z elastycznych i trwałych materiałów, które są odporne na działanie ciepła, iskier oraz innych potencjalnych zagrożeń związanych ze spawaniem. Mogą być wykonane z gumy, poliuretanu, tworzyw sztucznych czy innego specjalnego materiału odpornego na uszkodzenia termiczne.

Zastosowanie:

Stosowany w przemyśle metalurgicznym, warsztatach ślusarskich, zakładach produkcyjnych, na placach budowy, w stocznich oraz przy konserwacji i naprawach konstrukcji stalowych. Dzięki warstwie wzmacniającej charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, co gwarantuje długą żywotność i niezawodność podczas użytkowania.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Grubość [mm]	Średnica wewnętrzna ID [mm]	Średnica zewnętrzna OD [mm]	Cena brutto
Wąż spawalniczy	6	6	13	Produkt niedostępny