



Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z-LC

Opis produktu

Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z-LC

Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z-LC to zaawansowane rozwiązanie dedykowane do tłumienia wibracji i hałasu w aplikacjach przemysłowych. Wykonany z wysokiej jakości stali, z galwanicznie cynkowaną sprężyną oraz proszkowo malowaną obudową, zapewnia długotrwałą odporność na korozję. Charakteryzuje się niską częstotliwością drgań, co sprawia, że jest idealny do montażu w maszynach, wentylatorach i pompach, zapewniając ich stabilność i minimalizując ryzyko uszkodzeń mechanicznych. Dzięki swojej konstrukcji doskonale radzi sobie w wymagających warunkach, w tym przy obciążeniach do 420 kg, oferując wysoką efektywność w tłumieniu drgań.

Zakres obciążenia: od 3 kg do 90 kg

Wysokość konstrukcyjna: 104,60 mm

Wymiary (bez obciążenia): 104,6 × 120 × 60 mm

Częstotliwość własna: od 3,2 Hz

Gwint: M8

Zakres temperatury roboczej: od -30 °C do +70 °C

Materiał

- Metalowe osłony ze stali
- Druk sprężynowy ze stali
- Obudowa stalowa
- Powłoka sprężyn: galwaniczne cynkowanie

- Obudowa: powłoka proszkowa

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Wysokość [mm]	??	??	Rodzaj gwintu	Max obciążenie [kg]	Max obciążenie [N]	Cena brutto
Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z-LC	104.6	120	60	M8	3	29	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z-LC	104.6	120	60	M8	5	49	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z-LC	104.6	120	60	M8	9	88	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z-LC	104.6	120	60	M8	14	137	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z-LC	104.6	120	60	M8	23	226	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z-LC	104.6	120	60	M8	35	343	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z-LC	104.6	120	60	M8	53	519	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy podwieszany MSN/Z-LC	104.6	120	60	M8	90	883	Produkt niedostępny