



Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD

Opis produktu

Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD

Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym to zaawansowane rozwiązanie do skutecznej izolacji wibracji i hałasu w maszynach i urządzeniach mechanicznych. Dzięki zastosowaniu sprężyn o wysokiej wydajności oraz specjalistycznego rdzenia tłumiącego, zapewnia wyjątkową efektywność w eliminowaniu drgań. Używany w przemyśle motoryzacyjnym, energetycznym i maszynowym, idealny do aplikacji wymagających precyzyjnego tłumienia wibracji. Gwarantuje niezawodną ochronę urządzeń przed wstrząsami i redukcję hałasu.

Stalowy wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym

Zakres obciążenia: od 24 kg do 650 kg

Wysokość konstrukcyjna: 94 mm

Wymiary (bez obciążenia): 94 mm x 70 mm

Gwint: M10

Częstotliwość własna: od 4,2 Hz

Zakres temperatury roboczej: od -30 °C do +70 °C

Malowanie zanurzeniowo-katodowe w celu lepszej ochrony antykorozyjnej. Produkt zaprojektowany zgodnie z normą DIN EN 13906-1.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Wysokość [mm]	??	Rodzaj gwintu	Max obciążenie [kg]	Max obciążenie [N]	Cena brutto
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD	94	70	M10	24	235	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD	94	70	M10	39	383	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD	94	70	M10	57	559	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD	94	70	M10	87	853	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD	94	70	M10	140	1373	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD	94	70	M10	200	1962	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD	94	70	M10	365	3581	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD	94	70	M10	470	4611	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD	94	70	M10	650	6377	Produkt niedostępny