



Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL

Opis produktu

Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL

Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL to wysokiej jakości element tłumiący wibracje, zaprojektowany z myślą o zastosowaniach przemysłowych. Dzięki zastosowaniu sprężyn stalowych oraz rdzenia tłumiącego, zapewnia skuteczną redukcję wibracji i hałasu w urządzeniach mechanicznych, takich jak pompy, sprężarki, wentylatory czy generatory. Jego konstrukcja gwarantuje długowieczność i niezawodność, a powłoka ochronna zapewnia odporność na korozję. Idealny do zastosowań w trudnych warunkach pracy.

Element blokowy ze stalowych wibroizolatorów sprężynowych z rdzeniem tłumiącym

Zakres obciążenia: od 400 kg do 5850 kg

Wysokość konstrukcyjna: 114 mm

Wymiary (bez obciążenia):

Gwint: M12

Częstotliwość własna: od 4,3 Hz

Zakres temperatury roboczej: od -30 °C do +70 °C

Połączenie: 2, 4, 6 lub 9 elementów blokowych DSD

Katodowe lakierowanie zanurzeniowe w celu lepszej ochrony antykorozyjnej i powlekane proszkowo płyty rozkładu nacisku. Produkt zaprojektowany zgodnie z normą DIN EN 13906-1.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Element blokowy	Rodzaj gwintu	Max obciążenie [kg]	Max obciążenie [N]	Cena brutto
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	2	M12	47	461	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	2	M12	62	608	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	2	M12	78	765	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	2	M12	96	941	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	2	M12	144	1412	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	2	M12	114	1118	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	2	M12	174	1706	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	2	M12	229	2246	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	2	M12	284	2786	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	2	M12	342	3355	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	2	M12	399	3914	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	2	M12	566	5552	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	2	M12	732	7180	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	2	M12	781	7661	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	2	M12	939	9211	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	2	M12	1119	10977	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	2	M12	1300	12753	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	4	M12	95	931	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	4	M12	125	1226	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	4	M12	156	1530	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	4	M12	192	1883	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	4	M12	229	2246	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	4	M12	289	2835	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	4	M12	348	3413	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	4	M12	459	4502	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	4	M12	569	5581	Na zapytanie

Kod produktu	Element blokowy	Rodzaj gwintu	Max obciążenie [kg]	Max obciążenie [N]	Cena brutto
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	4	M12	684	6710	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	4	M12	799	7838	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	4	M12	1132	11104	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	4	M12	1464	14361	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	4	M12	1562	15323	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	4	M12	1879	18432	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	4	M12	2239	21964	Na zapytanie
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DSD-BL	4	M12	2600	25506	Na zapytanie