



Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DMSN

Opis produktu

Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DMSN

Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DMSN to zaawansowane rozwiązanie do skutecznego tłumienia wibracji i hałasu w systemach mechanicznych. Produkt łączy sprężynową stal z wysokiej jakości rdzeniem tłumiącym, zapewniając doskonałą absorpcję drgań. Dzięki swojej wytrzymałości, jest idealny do użycia w przemyśle w aplikacjach takich jak pompy, wentylatory, sprężarki. DMSN oferuje szeroki zakres obciążeń oraz stabilność w zmiennych warunkach temperaturowych, zapewniając długotrwałą ochronę przed wibracjami.

Stalowy wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym

Zakres obciążenia: od 11 kg do 100 kg

Wysokość konstrukcyjna: 57 mm

Wymiary (bez obciążenia): 57 mm x 52 mm

Gwint: M8

Częstotliwość własna: od 5,3 Hz

Zakres temperatury roboczej: od -30 °C do +70 °C

Malowanie zanurzeniowo-katodowe w celu lepszej ochrony antykorozyjnej. Produkt zaprojektowany zgodnie z normą DIN EN 13906-1.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rodzaj gwintu	Max obciążenie [kg]	Max obciążenie [N]	Cena brutto
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DMSN	57	52	M8	11	108	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DMSN	57	52	M8	16	158	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DMSN	57	52	M8	33	324	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DMSN	57	52	M8	45	441	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DMSN	57	52	M8	63	618	Produkt niedostępny
Wibroizolator sprężynowy z rdzeniem tłumiącym DMSN	57	52	M8	100	981	Produkt niedostępny