



## Wibroizolator sprężynowy podwieszany SD/Z

### Opis produktu

Wibroizolator sprężynowy podwieszany SD/Z

Wibroizolator sprężynowy podwieszany to zaawansowane rozwiązanie do izolacji wibracji w urządzeniach mechanicznych i systemach przemysłowych. Dzięki zastosowaniu sprężyn w połączeniu z odpowiednimi materiałami elastycznymi, wibroizolatory te skutecznie tłumią drgania, zapewniając ochronę przed wstrząsami oraz minimalizując hałas. Idealne do instalacji w pompach, wentylatorach, sprężarkach oraz innych maszynach wymagających izolacji wibracyjnej. Wysoka trwałość, efektywność oraz łatwość montażu sprawiają, że są one powszechnie wykorzystywane w różnych branżach.

**Zakres obciążenia:** od 20 kg do 420 kg

**Wysokość konstrukcyjna:** 94 mm

**Wymiary (bez obciążenia):** 190 × 100 × 73 mm

**Częstotliwość własna:** od 3,2 Hz

**Gwint:** M10

**Zakres temperatury roboczej:** od -30 °C do +70 °C

#### Materiał

- Metalowe osłony ze stali
- Drut sprężynowy ze stali
- Obudowa stalowa
- Powłoka sprężyn: galwaniczne cynkowanie

- Obudowa: powłoka proszkowa

# Konfiguracje produktu

| Kod produktu                              | Wysokość konstrukcyjna [mm] | Wysokość wibroizolatora [mm] | Szerokość [mm] | Rodzaj gwintu | Max obciążenie [kg] | Max obciążenie [N] | Cena brutto                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Wibroizolator sprężynowy podwieszany SD/Z | 190                         | 100                          | 73             | M10           | 20                  | 196                | <a href="#">Na zapytanie</a> |
| Wibroizolator sprężynowy podwieszany SD/Z | 190                         | 100                          | 73             | M10           | 33                  | 324                | <a href="#">Na zapytanie</a> |
| Wibroizolator sprężynowy podwieszany SD/Z | 190                         | 100                          | 73             | M10           | 52                  | 510                | <a href="#">Na zapytanie</a> |
| Wibroizolator sprężynowy podwieszany SD/Z | 190                         | 100                          | 73             | M10           | 82                  | 804                | <a href="#">Na zapytanie</a> |
| Wibroizolator sprężynowy podwieszany SD/Z | 190                         | 100                          | 73             | M10           | 123                 | 1206               | <a href="#">Na zapytanie</a> |
| Wibroizolator sprężynowy podwieszany SD/Z | 190                         | 100                          | 73             | M10           | 195                 | 1913               | <a href="#">Na zapytanie</a> |
| Wibroizolator sprężynowy podwieszany SD/Z | 190                         | 100                          | 73             | M10           | 310                 | 3041               | <a href="#">Na zapytanie</a> |
| Wibroizolator sprężynowy podwieszany SD/Z | 190                         | 100                          | 73             | M10           | 420                 | 4120               | <a href="#">Na zapytanie</a> |