



Wibroizolator kołnierzowy typu WWU



Opis produktu

Wibroizolator kołnierzowy typu WWU

Wibroizolator kołnierzowy do pompy ciepła typu WWU to wysokiej jakości komponent, zaprojektowany do skutecznego tłumienia wibracji i hałasu generowanego przez urządzenia grzewcze. Dzięki solidnej konstrukcji kołnierzowej, wibroizolator zapewnia stabilne połączenie pompy z instalacją, eliminując niepożądane drgania i wpływające na wydajność systemu. Jest to niezawodne rozwiązanie w aplikacjach wymagających precyzyjnego montażu oraz długotrwałej pracy w trudnych warunkach. Idealny do użytku w pompach ciepła i innych urządzeniach HVAC.

Materiał:

- Kauczuk naturalny NR (z opcją zamówienia materiałów takich jak CR, NBR, EPDM, VMQ)
- Stal: A2, A4 (z opcją dostosowania materiału w zależności od wymaganej odporności)

Zakres temperatury roboczej:

- Temperatura maksymalna: 80°C
- Temperatura minimalna: -40°C

Zastosowanie:

- Doskonały wybór do aplikacji takich jak: pompy ciepła, wentylatory, sprężarki
- Ochrona w transporcie przed wstrząsami i drganiami

Normy:

- Wibroizolatory spełniają wymagania normy dotyczącej ochrony przeciwpożarowej EN45545-2

Właściwości:

- Dobra elastyczność oraz odporność na wibracje, zapewnia skuteczną izolację drgań
- Odporność na zmienne temperatury, co czyni produkt odpowiednim do wymagających środowisk pracy
- Możliwość zastosowania w szerokim zakresie przemysłowym, w tym w ochronie urządzeń i w transporcie

Wymiary standardowe:

- Wymiary kołnierza i gwintu dostosowane do standardów przemysłowych lub na specjalne zamówienie
- Idealne do integracji w systemach wymagających precyzyjnego tłumienia drgań

Wibroizolatory do pomp ciepła kołnierzowe typu WWU stanowią niezawodne rozwiązanie w aplikacjach przemysłowych, gdzie kluczowa jest ochrona urządzeń przed szkodliwymi drganiami. Wykonane z wysokiej jakości kauczuku naturalnego NR i stali A2/A4, zapewniają długotrwałą trwałość i efektywność. Dzięki szerokiemu zakresowi materiałów i wersji dostosowanych do różnych temperatur, mogą być używane w wielu środowiskach pracy, oferując jednocześnie pełne zgodności z normami ochrony przeciwpożarowej.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Wymiary kołnierza [mm]	Wysokość [mm]	Długość gwintu [mm]	Rodzaj gwintu	Max obciążenie [N]	Cena brutto
Wibroizolator kołnierzowy typu WWU	64x43	20	50	M6	3.5	Na zapytanie
Wibroizolator kołnierzowy typu WWU	64x43	20	50	M6	9	Na zapytanie
Wibroizolator kołnierzowy typu WWU	64x43	20	50	M6	13	Na zapytanie
Wibroizolator kołnierzowy typu WWU	85x56	25	66	M8	20	Na zapytanie
Wibroizolator kołnierzowy typu WWU	85x56	25	66	M8	50	Na zapytanie
Wibroizolator kołnierzowy typu WWU	85x56	25	66	M8	61	Na zapytanie
Wibroizolator kołnierzowy typu WWU	114x76	35	92	M10	40	Na zapytanie
Wibroizolator kołnierzowy typu WWU	114x76	35	92	M10	80	Na zapytanie
Wibroizolator kołnierzowy typu WWU	114x76	35	92	M10	101	Na zapytanie
Wibroizolator kołnierzowy typu WWU	136x96	40	110	M10	70	Na zapytanie
Wibroizolator kołnierzowy typu WWU	136x96	40	110	M10	130	Na zapytanie
Wibroizolator kołnierzowy typu WWU	136x96	40	110	M10	157	Na zapytanie
Wibroizolator kołnierzowy typu WWU	150x150	63	120	M12	280	Na zapytanie
Wibroizolator kołnierzowy typu WWU	150x150	63	120	M12	500	Na zapytanie
Wibroizolator kołnierzowy typu WWU	150x150	63	120	M12	793	Na zapytanie
Wibroizolator kołnierzowy typu WWU	151x101	45	124	M10	130	Na zapytanie
Wibroizolator kołnierzowy typu WWU	151x101	45	124	M10	220	Na zapytanie
Wibroizolator kołnierzowy typu WWU	151x101	45	124	M10	320	Na zapytanie
Wibroizolator kołnierzowy typu WWU	200x200	85	160	M16	380	Na zapytanie
Wibroizolator kołnierzowy typu WWU	200x200	85	160	M16	750	Na zapytanie
Wibroizolator kołnierzowy typu WWU	200x200	85	160	M16	1103	Na zapytanie
Wibroizolator kołnierzowy typu WWU	310x310	160	250	M24	1400	Na zapytanie
Wibroizolator kołnierzowy typu WWU	310x310	160	250	M24	2500	Na zapytanie
Wibroizolator kołnierzowy typu WWU	310x310	160	250	M24	3381	Na zapytanie