



## Wibroizolator poziomujący typu SM-8

### Opis produktu

---

Wibroizolator poziomujący typu SM-8

Wibroizolator poziomujący typu SM-8 to zaawansowane rozwiązanie do stabilizacji i tłumienia drgań maszyn przemysłowych. Umożliwia szybkie wypoziomowanie urządzeń bez konieczności kotwienia, co skraca czas montażu i pozwala na elastyczne zmiany konfiguracji produkcji. Konstrukcja oparta na stalowych elementach i elastomerze tłumiącym zapewnia doskonałą izolację od drgań, zwiększając żywotność maszyn i precyzję pracy. Idealny do zastosowań o wysokim obciążeniu dynamicznym.

#### Materiał:

- część gumowa: guma naturalna NR
- część metalowa: stal ocynkowana na wysoki połysk

#### Temperatura stosowania:

- minimalna: -40°C
- maksymalna: +80 °C

**Obciążenie:** od 150 kg do 750 kg

#### Zastosowanie:

- agregaty prądotwórcze
- maszyny budowlane
- maszyny przemysłowe
- obrabiarki, tokarki, prasy
- urządzenia dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

#### Zalety stosowania:

Wibroizolator poziomujący typu SM-8 to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do posadowienia maszyn i urządzeń przemysłowych bez konieczności kotwienia do podłoża. Dzięki temu znacząco redukuje koszty instalacyjne w porównaniu do tradycyjnych fundamentów oraz skraca czas przygotowania stanowiska, umożliwiając natychmiastowe uruchomienie produkcji. System ten charakteryzuje się łatwym

i szybkim montażem oraz intuicyjnym mechanizmem poziomowania, co pozwala na precyzyjne ustawienie maszyn. Dodatkowo, w przypadku zmian układu linii produkcyjnej, wibroizolatory SM-8 ułatwiają relokację urządzeń bez konieczności skomplikowanych prac budowlanych. Ich główną zaletą jest skuteczna izolacja od drgań i wstrząsów, co przekłada się na zwiększenie trwałości narzędzi, lepsze parametry pracy oraz wyższą jakość obróbki. Rozwiązanie to rekomendowane jest dla zakładów poszukujących elastycznych i trwałych metod montażu maszyn w środowisku o dużej dynamice operacyjnej.

# Konfiguracje produktu

| Kod produktu                     | Średnica podstawy [mm] | Wysokość [mm] | Rodzaj gwintu | Długość gwintu [mm] | Max obciążenie [N] | Cena brutto                  |
|----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Stopa do maszyn poziomująca SM 8 | 50                     | 40            | M12           | 100                 | 300                | <a href="#">Na zapytanie</a> |
| Stopa do maszyn poziomująca SM 8 | 50                     | 40            | M16           | 100                 | 300                | <a href="#">Na zapytanie</a> |
| Stopa do maszyn poziomująca SM 8 | 80                     | 40            | M10           | 100                 | 750                | <a href="#">Na zapytanie</a> |
| Stopa do maszyn poziomująca SM 8 | 80                     | 40            | M10           | 150                 | 750                | <a href="#">Na zapytanie</a> |
| Stopa do maszyn poziomująca SM 8 | 80                     | 40            | M16           | 100                 | 750                | <a href="#">Na zapytanie</a> |
| Stopa do maszyn poziomująca SM 8 | 80                     | 40            | M16           | 150                 | 750                | <a href="#">Na zapytanie</a> |
| Stopa do maszyn poziomująca SM 8 | 80                     | 40            | M20           | 150                 | 750                | <a href="#">Na zapytanie</a> |
| Stopa do maszyn poziomująca SM 8 | 80                     | 40            | M20           | 100                 | 750                | <a href="#">Na zapytanie</a> |